



Technische Fiche

Toucan 860

Fiche Technique

| | | |
|--|----------------------|---|
| Werkhoogte | 8,60 m | Hauteur de travail |
| Platformhoogte | 6,80 m | Hauteur de la plate-forme |
| Horizontaal bereik max. | 3,05 m | Portée horizontale max. |
| Platformafmetingen | 0,88 x 0,70 m | Dimensions de la plate-forme |
| Hoogte borstwering | 1,13 m | Hauteur du garde-corps |
| Hefvermogen | 265 kg | Charge admissible |
| Automatische horizontaalstelling | U | Réglage horizontal automatique |
| Stroomafname in de kooi | 220 V | Courant dans la plate-forme |
| Bediening van de bewegingen | Hydr. & Prop. | Commandes mouvements |
| Noodstopknop | < +: | Bouton d'arrêt d'urgence |
| Contactslot of hoofschakelaar met slot | : | Commutateur à clé ou interrupteur principale |
| Urenteller | : | Compteur horair |
| Hoekinstelling van de jib | .+65°/-60° | Angle de pivotement de la fléchette |
| Mastdelen | 4 | Eléments du mats |
| Zwenken bovenwagen niet continu | 2 x 90° | Pivotement en degrés de la tourelle non continu |
| Staartzwaai | 0.00 m | Rayon de pivotement arrière |
| Elektromotor | 24 V / 3000 W | Moteur électrique |
| Batterijen | 24V - 560 Amp/h | Batteries |
| Batterijlader | 65 Amp | Chargeur |
| Voeding batterijlader | 250V-10/16 Amp | Prise de charge |
| Verplaatsbaar op volle hoogte (vlakke bodem) | U | Déplacement en hauteur (sur sol plat) |
| Maximale windsnelheid | 0 m/s = 0 km/h | Vitesse maximale du vent |
| Aandrijving hydraulisch | 4 x 2 | Entraînement hydraulique sur chenilles |
| Aantal snelheden (proportioneel) | 3 | Nombre de vitesses (proportionnelle) |
| Snelheid ingevouwen | 0-3,10 km/h | Vitesse replié |
| Snelheid uitgevouwen | 0-0,70 km/h | Vitesse déplié |
| Max. klimvermogen | 10% | Taux de montée maximale |
| Automatische multi-disc remmen | U | Freins automatiques multi-disques |
| Besturing | 4 x 2 | Direction |
| Draaicirkel binnenkant | 1,20 m | Rayon de braquage intérieur |
| Draaicirkel buitenkant | 2,30 m | Rayon de braquage extérieur |
| Banden, vol rubber | U | Pneus pleins en caoutchouc |
| Instelling kantelalarm | 2° | Réglage de l'alarme de basculement |
| Hijs- en sjirogen | U | Points d'ancrage |
| Totale lengte | 2,42 m | Longeur totale hors-tout |
| Lengte chassis | 1,72 m | Longeur châssis |
| Totale breedte | 0,99 m | Largeur totale |
| Totale hoogte | 2,00 m | Hauteur totale |
| Wielbasis | 1,16 m | Empattement |
| Totaal gewicht | 2.900 kg | Poids total |

GROVE

Toucan 860

